



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya or  veya or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0272695-TSE-04/05
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.10.2022
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	04.10.2026
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DIŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SARAY MAH. SARAYKENT CAD. NO:4 KAHRAMANKAZAN ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İML.SAN.DIŞ TİC.İHR.İTH.A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SARAY MAH. SARAYKENT CAD. NO:4 KAHRAMANKAZAN ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0272695-TSE-04/04
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ankapol
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13969 / 22.05.2007
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar - Bodrum Katlarda Depolama Amaçlı Kullanılan Levhalar Dahil Bitümlü Rutubet Yalıtım Levhaları,

1-) Ankapol PP300 Adlı Ürün  
Tip A,  
Uzunluk: 10 m ± 0,03 mm  
Genişlik: 1 m ± 0,02 mm  
Kalınlık: 3 mm ± % 30  
Birim Alan Kütle: 3,8 kg/m<sup>2</sup> ± %20  
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm (±%50), Boy: 800 N/50 mm (±%50)  
En: Uzama: %35 (±%35)  
Boy: Uzama: %35 (±%35)  
Yangına Tepki Sınıfı: E

e-İmzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez. Kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.  
\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ LİGÜ \* Adres: Necatibey Cad.No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166488 \* Faks: 3124166570  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE  TSE

(0272695-TSE-04/05nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Su Geçirmezlik: Metot B (2 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 150 N ( $\pm$  %50)  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 10 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 600 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C  
Ek Yeri Dayanımı: 350 N/50 mm ( $\pm$  %40)

2-)Ankapol EP Adlı Ürün  
Tip A,

Uzunluk: 10 m  $\pm$  0,03 mm  
Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 mm  
Kalınlık: 3 mm  $\pm$  % 30  
Birim Alan Kütle: 3,8 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20  
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm ( $\pm$  %50), Boy: 800 N/50 mm ( $\pm$  %50)  
En: Uzama: %35 ( $\pm$  %35)  
Boy: Uzama: %35 ( $\pm$  %35)  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (2 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 150 N ( $\pm$  %50)  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 10 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 600 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 20°C  
Ek Yeri Dayanımı: 350 N/50 mm ( $\pm$  %40)

3-)Ankapol PP400 Adlı Ürün  
Tip A,

Uzunluk: 10 m  $\pm$  0,03 mm  
Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 mm  
Kalınlık: 4 mm  $\pm$  % 30  
Birim Alan Kütle: 4,4 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20  
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm ( $\pm$  %50), Boy: 800 N/50 mm ( $\pm$  %50)  
En: Uzama: %35 ( $\pm$  %35)  
Boy: Uzama: %35 ( $\pm$  %35)  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (2 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 150 N ( $\pm$  %50)  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 10 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 600 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C  
Ek Yeri Dayanımı: 350 N/50 mm ( $\pm$  %40)

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166488\* Faks: 3124166570

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI\* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, FAKS 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ou  veya/or Т С Е

(0272695-TSE-04/05nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

4-)Ankapol PC200 Adlı Ürün

Tip A,

Uzunluk: 15 m  $\pm$  0,03 mm

Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 mm

Kalınlık: 2 mm  $\pm$  % 30

Birim Alan Kütle: 2,5 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20

Çekme Özellikleri: En: 200 N/50 mm ( $\pm$ %50), Boy: 300 N/50 mm ( $\pm$ %50)

En: Uzama: %2 ( $\pm$ %35)

Boy: Uzama: %2 ( $\pm$ %35)

Yangına Tepki Sınıfı: E

Su Geçirmezlik: Metot B (2 kPa)

Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 N ( $\pm$  %50)

Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg

Darbeye Dayanımı: Min 200 mm

Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C

Ek Yeri Dayanımı: 100 N/50 mm ( $\pm$ %40)

5-)Ankapol PP40MK/MY/MG Adlı Ürün

Tip A,

Uzunluk: 10 m  $\pm$  0,03 mm

Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 mm

Kalınlık: 4 mm  $\pm$  % 30

Birim Alan Kütle: 4,4 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20

Çekme Özellikleri: En: 400 N/50 mm ( $\pm$ %50), Boy: 400 N/50 mm ( $\pm$ %50)

En: Uzama: %30 ( $\pm$ %35)

Boy: Uzama: %30 ( $\pm$ %35)

Yangına Tepki Sınıfı: E

Su Geçirmezlik: Metot B (2 kPa)

Yırtılmaya Karşı Dayanım: 130 N ( $\pm$  %50)

Statik Yüklere Dayanım: Min. 10 kg

Darbeye Dayanımı: Min 300 mm

Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C

Ek Yeri Dayanımı: 350 N/50 mm ( $\pm$ %40)

6-)Ankapol PP300 Adlı Ürün

Tip T,

Uzunluk: 10 m  $\pm$  0,03 mm

Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 mm

Kalınlık: 3 mm  $\pm$  % 30

Birim Alan Kütle: 3,8 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20

Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm ( $\pm$ %50), Boy: 800 N/50 mm ( $\pm$ %50)

e-*imzalı/e-signed*

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.


\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz

\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166488\* Faks: 3124166570

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANI İÇİ: Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web: www.tso.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE vesatir TSE vesatir T S E

(0272695-TSE-04/05nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

En: Uzama: %35 ( $\pm$ %35)  
Boy: Uzama: %35 ( $\pm$ %35)  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 150 N ( $\pm$  %50)  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 10 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 600 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C  
Ek Yeri Dayanımı: 350 N/50 mm ( $\pm$ %40)

7-)Ankapol EP Adlı Ürün

Tip T,  
Uzunluk: 10 m  $\pm$  0,03 mm  
Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 mm  
Kalınlık: 3 mm  $\pm$  % 30  
Birim Alan Kütle: 3,8 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20  
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm ( $\pm$ %50), Boy: 800 N/50 mm ( $\pm$ %50)  
En: Uzama: %35 ( $\pm$ %35)  
Boy: Uzama: %35 ( $\pm$ %35)  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 150 N ( $\pm$  %50)  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 10 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 600 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 20°C  
Ek Yeri Dayanımı: 350 N/50 mm ( $\pm$ %40)

8-)Ankapol PP400 Adlı Ürün

Tip T,  
Uzunluk: 10 m  $\pm$  0,03 mm  
Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 mm  
Kalınlık: 4 mm  $\pm$  % 30  
Birim Alan Kütle: 4,4 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20  
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm ( $\pm$ %50), Boy: 800 N/50 mm ( $\pm$ %50)  
En: Uzama: %35 ( $\pm$ %35)  
Boy: Uzama: %35 ( $\pm$ %35)  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 150 N ( $\pm$  %50)  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 10 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 600 mm

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle telif edilemez, kısmen veya tamamen zorlaştıranak şekilde çoğaltılamaz, kopyalı ve silinli yapılamaz.  
\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166488\* Faks: 3124166570  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya or  veya or T S E

(0272695-TSE-04/05 nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C  
Ek Yeri Dayanımı: 350 N/50 mm (±%40)

9-)Ankapol PC200 Adlı Ürün  
Tip T,  
Uzunluk: 15 m ± 0,03 mm  
Genişlik: 1 m ± 0,02 mm  
Kalınlık: 2 mm ± % 30  
Birim Alan Kütle: 2,5 kg/m<sup>2</sup> ± %20  
Çekme Özellikleri: En: 200 N/50 mm (±%50), Boy: 300 N/50 mm (±%50)  
En: Uzama: %2 (±%35)  
Boy: Uzama: %2 (±%35)  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 N (± %50)  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 200 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C  
Ek Yeri Dayanımı: 100 N/50 mm (±%40)

10-)Ankapol PP40MK/MY/MG Adlı Ürün  
Tip T,  
Uzunluk: 10 m ± 0,03 mm  
Genişlik: 1 m ± 0,02 mm  
Kalınlık: 4 mm ± % 30  
Birim Alan Kütle: 4,4 kg/m<sup>2</sup> ± %20  
Çekme Özellikleri: En: 400 N/50 mm (±%50), Boy: 400 N/50 mm (±%50)  
En: Uzama: %30 (±%35)  
Boy: Uzama: %30 (±%35)  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 130 N (± %50)  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 10 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 300 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C  
Ek Yeri Dayanımı: 350 N/50 mm (±%40)  
( K.D.: 12.12.2022)

11-)Ankapol Ankaproof 4,5 Adlı Ürün  
Tip T,

e-İmzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilmez, kırım veya akınmasını zorlaştıracak şekilde değiştirilmez, kazıntı ve silinti yapılmaz.

\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Nispetiye Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166488 \* Faks: 3124166570

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Nispetiye Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0 312 416 84 81 / 416 84 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya or TSE veya or T S E

(0272695-TSE-04/05nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Uzunluk: 8 m  $\pm$  0,03 m  
Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 m  
Kalınlık: 4,5 mm  $\pm$  % 30  
Birim Alan Kütle: 5,25 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20  
Çekme Özellikleri: En: 800 N/50 mm (-%50, + $\infty$ ), Boy: 1000 N/50 mm (-%50, + $\infty$ )  
En: Uzama: %35 (-%35, + $\infty$ )  
Boy: Uzama: %35 (-%35, + $\infty$ )  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 150 N (-%50, + $\infty$ )  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 20 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 800 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 20°C  
KD:20.01.2025

12-)Ankapol Ankaproof 3,5 Adlı Ürün

Tip T,

Uzunluk: 10 m  $\pm$  0,03 m  
Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 m  
Kalınlık: 3,5 mm  $\pm$  % 30  
Birim Alan Kütle: 4,5 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20  
Çekme Özellikleri: En: 800 N/50 mm (-%50, + $\infty$ ), Boy: 1000 N/50 mm (-%50, + $\infty$ )  
En: Uzama: %35 (-%35, + $\infty$ )  
Boy: Uzama: %35 (-%35, + $\infty$ )  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 150 N (-%50, + $\infty$ )  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 15 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 700 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 20°C  
KD:20.01.2025

13-)Ankapol Ankaproof Double 4,5 Adlı Ürün

Tip T,

Uzunluk: 8 m  $\pm$  0,03 m  
Genişlik: 1 m  $\pm$  0,02 m  
Kalınlık: 4,5 mm  $\pm$  % 30  
Birim Alan Kütle: 5,25 kg/m<sup>2</sup>  $\pm$  %20  
Çekme Özellikleri: En: 800 N/50 mm (-%50, + $\infty$ ), Boy: 1000 N/50 mm (-%50, + $\infty$ )  
En: Uzama: %35 (-%35, + $\infty$ )  
Boy: Uzama: %35 (-%35, + $\infty$ )

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilmez, kısmen veya tamamen zorlaştırarak şekilde çoğaltılamaz, kızıltı ve silinti yapılamaz.

\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166488\* Faks: 3124166570

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya or TSE veya or T S E

(0272695-TSE-04/05nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET  
İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 150 N (-%50, +∞)  
Statik Yüklere Dayanım: Min. 20 kg  
Darbeye Dayanımı: Min 800 mm  
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 20°C  
Ek Yeri Dayanımı: 1000 N/50 mm (±%50)  
KD:12.05.2025

*e-imzalı/e-signed*

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166488\* Faks: 3124166570  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :  
bmo@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=42cetywy> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

7 / 7