



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0272695-TSE-03/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.10.2022
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	04.10.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SARAY MAH. SARAYKENT CAD. NO:4 KAHRAMANKAZAN ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İML.SAN.DİŞ TİC.İHR.İTH.A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SARAY MAH. SARAYKENT CAD. NO:4 KAHRAMANKAZAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0272695-TSE-03/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	bikamax
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13969 / 22.05.2007
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar - Bodrum Katlarda Depolama Amaçlı Kullanılan Levhalar Dahil Bitümlü Rutubet Yalıtım Levhaları

Bikamax PP300 Adlı Ürün
Tip A,
Uzunluk: 10 m ± 0,03 mm
Genişlik: 1 m ± 0,02 mm
Kalınlık: 3 mm ± %55
Birim Alan Kütle: 3,0 kg/m² ± %20
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm (±%50), Boy: 800 N/50 mm (±%50)
En: Uzama: %35 (±%35)
Boy: Uzama: %35 (±%35)
Yangına Tepki Sınıfı: E

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ - Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 3124166488 Faks: 3124166570
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr , web . www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

(0272695-TSE-03/02nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Su Geçirmezlik: Metot B (2 kPa)
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 N (\pm %50)
Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg
Darbeye Dayanımı: Min 200 mm
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C
Ek Yeri Dayanımı: 200 N/50 mm (\pm %40)

Bikamax EP Adlı Ürün
Tip A,
Uzunluk: 10 m \pm 0,03 mm
Genişlik: 1 m \pm 0,02 mm
Kalınlık: 3 mm \pm % 55
Birim Alan Kütle: 3,0 kg/m² \pm %20
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm (\pm %50), Boy: 800 N/50 mm (\pm %50)
En: Uzama: %35 (\pm %35)
Boy: Uzama: %35 (\pm %35)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: Metot B (2 kPa)
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 N (\pm %50)
Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg
Darbeye Dayanımı: Min 200 mm
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 20°C
Ek Yeri Dayanımı: 200 N/50 mm (\pm %40)

Bikamax PP400 Adlı Ürün
Tip A,
Uzunluk: 10 m \pm 0,03 mm
Genişlik: 1 m \pm 0,02 mm
Kalınlık: 4 mm \pm % 55
Birim Alan Kütle: 3,5 kg/m² \pm %20
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm (\pm %50), Boy: 800 N/50 mm (\pm %50)
En: Uzama: %35 (\pm %35)
Boy: Uzama: %35 (\pm %35)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: Metot B (2 kPa)
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 N (\pm %50)
Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg
Darbeye Dayanımı: Min 200 mm
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C
Ek Yeri Dayanımı: 200 N/50 mm (\pm %40)

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrir edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488 * Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0272695-TSE-03/02nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET
İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Bikamax PC200 Adlı Ürün
Tip A,
Uzunluk: 15 m \pm 0,03 mm
Genişlik: 1 m \pm 0,02 mm
Kalınlık: 2 mm \pm % 55
Birim Alan Kütle: 2,0 kg/m² \pm %20
Çekme Özellikleri: En: 200 N/50 mm (\pm %50), Boy: 300 N/50 mm (\pm %50)
En: Uzama: %2 (\pm %35)
Boy: Uzama: %2 (\pm %35)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: Metot B (2 kPa)
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 50 N (\pm %50)
Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg
Darbeye Dayanımı: Min 100 mm
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C
Ek Yeri Dayanımı: 50 N/50 mm (\pm %40)

Bikamax PP300 Adlı Ürün
Tip T,
Uzunluk: 10 m \pm 0,03 mm
Genişlik: 1 m \pm 0,02 mm
Kalınlık: 3 mm \pm % 55
Birim Alan Kütle: 3,0 kg/m² \pm %20
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm (\pm %50), Boy: 800 N/50 mm (\pm %50)
En: Uzama: %35 (\pm %35)
Boy: Uzama: %35 (\pm %35)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 N (\pm %50)
Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg
Darbeye Dayanımı: Min 200 mm
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C
Ek Yeri Dayanımı: 200 N/50 mm (\pm %40)

Bikamax EP Adlı Ürün
Tip T,
Uzunluk: 10 m \pm 0,03 mm
Genişlik: 1 m \pm 0,02 mm
Kalınlık: 3 mm \pm % 55
Birim Alan Kütle: 3,0 kg/m² \pm %20
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm (\pm %50), Boy: 800 N/50 mm (\pm %50)

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qadtpwnj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

(0272695-TSE-03/02nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET
İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

En: Uzama: %35 (\pm %35)
Boy: Uzama: %35 (\pm %35)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 N (\pm %50)
Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg
Darbeye Dayanımı: Min 200 mm
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 20°C
Ek Yeri Dayanımı: 200 N/50 mm (\pm %40)

Bikamax PP400 Adlı Ürün
Tip T,
Uzunluk: 10 m \pm 0,03 mm
Genişlik: 1 m \pm 0,02 mm
Kalınlık: 4 mm \pm % 55
Birim Alan Kütle: 3,5 kg/m² \pm %20
Çekme Özellikleri: En: 600 N/50 mm (\pm %50), Boy: 800 N/50 mm (\pm %50)
En: Uzama: %35 (\pm %35)
Boy: Uzama: %35 (\pm %35)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 100 N (\pm %50)
Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg
Darbeye Dayanımı: Min 200 mm
Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C
Ek Yeri Dayanımı: 200 N/50 mm (\pm %40)

Bikamax PC200 Adlı Ürün
Tip T,
Uzunluk: 15 m \pm 0,03 mm
Genişlik: 1 m \pm 0,02 mm
Kalınlık: 2 mm \pm % 55
Birim Alan Kütle: 2,0 kg/m² \pm %20
Çekme Özellikleri: En: 200 N/50 mm (\pm %50), Boy: 300 N/50 mm (\pm %50)
En: Uzama: %2 (\pm %35)
Boy: Uzama: %2 (\pm %35)
Yangına Tepki Sınıfı: E
Su Geçirmezlik: Metot B (60 kPa)
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 50 N (\pm %50)
Statik Yüklere Dayanım: Min. 5 kg
Darbeye Dayanımı: Min 100 mm

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör Т С Е

(0272695-TSE-03/02nolu belge devamı) : ANIL PLAS PLASTİK İNŞAAT İZOLASYON İMALAT SANAYİ DİŞ TİCARET
İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Düşük Sıcaklık Esnekliği: - 10°C
Ek Yeri Dayanımı: 50 N/50 mm (±%40)
(K.D.: 12.12.2022)

e-imzalı/e-signed

09.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Fulya GÖKÇEN ZOR

Kimya Sektörü Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 3124166488* Faks: 3124166570

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qadtwnj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

